

NEW

联想 ThinkSystem SR860 V3



极致性能 高端服务器首选

- 支持四颗 Intel 第四代可扩展处理器，性能提升 53%
- 最大可支持 4 个双宽或者 8 个单宽 AI 卡，可满足用户的高 AI 算力需求
- 最大可支持 48 个 2.5 寸硬盘，可实现多级的存储方案
- 企业级 CPU 安全特性，满足客户的安全可靠需求
- 可实现故障预警，极大保证业务的平稳运行

规格

外形	4U
处理器	2 或 4 个第四代英特尔®至强®可扩展处理器，最高350W 包含 3 条 UPI 链路的网状拓扑 包含最多 4 个 QAT、DLB、IAA 和 DSA 加速器
内存	在64个插槽中提供最大16TB的TruDDR5内存；内存速度最高达4800MHz 支持最多32个英特尔®傲腾™持久内存300系列模块
扩展	最多可支持 16 个 PCIe 插槽 前端：VGA 端口、1 个 USB 3.1 端口、1 个 USB 2.0 端口 后端：2 个 USB 3.1 端口、串口、VGA 端口、1GbE 专用管理端口
内部存储	最多 48 个 2.5 英寸驱动器 支持最多 24 个直连式 NVMe 驱动器 2 个 7 毫米或 2 个 M.2 启动驱动器
GPU 支持	最多 4 个双宽 350W GPU 或 8 个单宽 75W GPU
网络接口	2 个专用 OCP 3.0 插槽，支持 1GbE、10GbE、25GbE 或 100GbE
电源	最多 4 套铂金或钛金认证热插拔电源 支持 N+N 冗余
高可用性	PFA；热插拔 / 冗余驱动器和电源；冗余风扇；内部光通路诊断 LED；前端接入诊断（通过专用 USB 端口）； 带有 LCD 显示屏的可选外置诊断听筒
安全性	信任根（RoT）模块包括平台固件保护和恢复（Platform Firmware Resiliency, PFR）、可信平台模块（TPM） 2.0 或中国专用 TCM，以及可选的机箱防盗开关。保护系统并进行身份验证，防止非法入侵。
RAID 支持	支持联想 ThinkSystem PCIe RAID/HBA 卡
管理	Lenovo XClarity Controller 支持 Redfish
操作系统支持	Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware
有限保修	3 年 7x24x4 全国上门有限保修服务及安装服务